

VITOPEND 100-W

VIESSMANN

Gaz yakıtlı kombi
Bacalı veya hermetik işletme için
Modülasyonlu, atmosferik brülörlü
Anma ısı gücü: 10,5 - 31 kW (9 000 - 26 700 kcal/h)
Maksimum işletme basıncı: 3 bar



YENİ VITOPEND 100-W

Gaz yakıtlı kombi
Bacalı veya hermetik işletme için
Modülsasyonlu, atmosferik brülörlü
Anma ısı gücü: 10,5 - 31 kW (9 000 - 26 700 kcal/h)
Maksimum işletme basıncı: 3 bar

VIESSMANN

Viessmann Merkez/ İstanbul-Anadolu
Viessmann İstanbul-Avrupa
Viessmann Ankara
Viessmann Bursa
Viessmann İzmir
Viessmann Kayseri
Viessmann Antalya
Viessmann Konya
Viessmann Adana
İnternet: www.viessmann.com.tr
E-Mail: info@viessmann.com.tr

Tel: 0216 528 46 00 Faks: 0216 528 46 50
Tel: 0212 414 89 79 Faks: 0212 481 57 15
Tel: 0312 205 19 20 Faks: 0312 232 45 02
Tel: 0224 248 00 99 Faks: 0224 245 73 35
Tel: 0232 492 09 09 Faks: 0232 472 13 47
Tel: 0352 223 18 14 Faks: 0352 223 18 16
Tel: 0242 311 83 93 Faks: 0242 311 83 23
Tel: 0332 324 77 43 Faks: 0332 324 77 45
Tel: 0322 230 00 95 Faks: 0322 234 22 00




Gaz yakıtlı kombi Vitopend 100-W ile müstakil konutlarda yüksek verimli ve konforlu ısınma sağlanmaktadır. Bakımı ve servisi oldukça kolaydır. Yapı parçalarının tümü ön taraftan kolayca sökülüp takılabilmektedir.

Vitopend 100-W'nin üstünlükleri:

- Mahal ve kullanma suyu ısıtması için **yüksek verimli** kombi cihazı.
- **Tam modülsasyonlu** kısmi ön karışimli brülör sayesinde zararlı madde emisyonu düşük yanma.
- **3-yıldızlı (★★★) düşük sıcaklık kazanı**: Hem sıcak su kullanırken, hem de mahal ısıtmasında sürekli yüksek verim sayesinde **enerji tasarrufu** sağlanmaktadır.
- **Dijital göstergeli kontrol paneli**, entegre edilmiş bir arıza tespit sistemine sahiptir. Opsiyonel oda termostatı ile konforlu ısıtma işletmesi sağlanabilmektedir.
- **Çift eşanjörlü sistem**: Entegre edilmiş **paslanmaz çelik plakalı eşanjör** sayesinde konforlu sıcak su temini mümkündür.
- **Adım motorlu üç yollu vana** ile sorunsuz ve sessiz işletme.
- Modüler yapısı ve multi-fiş sistemi sayesinde **montajı, bakımı ve servisi oldukça kolaydır. Montaj setine gerek yoktur.**
- Tüm tesisat bağlantıları **yeni AquaBloc**'a entegre edilmiş ve cihazın alt tarafında toplanmıştır. Tüm yapı parçalarına kolayca ulaşılabilir.
- **Multi-fiş sistemi**: Tüm yapı parçaları, özel bir alet kullanılmadan, ön taraftan sökülebilir; servis çalışmaları için yan tarafında mesafe bırakmaya gerek yoktur.



Düşük sıcaklık kazanı
3-yıldız (★★★)
yüksek enerji verimliliği



Yeni AquaBloc, servis ve bakım kolaylığı



Günlük ve haftalık programlı dijital oda termostatı

Vitopend 100-W, farklı kapasitelerdeki yüksek kaliteli model seçenekleriyle her türlü bireysel ısıtma ihtiyacına cevap verebilmektedir.



Dijital göstergeli kontrol paneli



VITOPEND 100-W

Anma ısı gücü		kombi	kombi
Hermetik	kW	10.7 - 24.8	13.2 - 31
	kcal/h	9 200 - 21 400	11 300 - 26 700
Bacalı	kW	10.5 - 24	13.5 - 30
	kcal/h	9 000 - 20 700	11 600 - 25 800
Toplam boyutlar			
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik	mm	340 x 400 x 725	360 x 450 x 725
Toplam ağırlık			
Bacalı / Hermetik	kg	31/36	34/39

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.